

深圳市华恒欣科技有限公司
JUC-31F 型热保护器
技术规格书
(15~125℃)

Company Name

(客户名称) _____

Part Number

(产品型号) _____ JUC-31F _____

Approved

(供应商确认) _____ 深圳市华恒欣科技有限公司 _____

Approved

(客户确认) _____

JUC-31F 型系统触感温式温控器。灵敏、可靠。适用于线路板等作温度控制或热过载保护用。

1 使用条件

- ① 相对湿度：在+20℃ 环境下达 95%
- ② 大气压力：86-106Kpa
- ③ 工作位置：任意

2 技术参数

- ① 点形式：常开 (H)、常闭 (D)
- ② 触点负载：220VAC 2.5A 或 24VDC 2.5A
- ③ 绝缘电阻：常温常湿 $\geq 50M\Omega$
- ④ 接触电阻： $\leq 100 m\Omega$
- ⑤ 抗电强度： $\geq 500VAC$ 单幅 0.35mm
- ⑥ 重量 $< 2g$

3 性能规格数据表（可定制 0-125℃）

产品型号	动作温度 (℃)	动作温度 误差 (℃)	回复温度 (℃)	动作温度 (℃)	动作温度 误差 (℃)	回复温度 (℃)
T0-22	10℃	10±3℃	$\geq 0^\circ C$	70℃	70±5℃	50±12℃
T0-22	15℃	15±3℃	$\geq 5^\circ C$	75℃	75±5℃	53±14℃
T0-22	20℃	20±3℃	$\geq 10^\circ C$	80℃	80±5℃	55±15℃
T0-22	25℃	25±3℃	$\geq 15^\circ C$	85℃	85±5℃	60±15℃
T0-22	30℃	30±3℃	$\geq 20^\circ C$	90℃	90±5℃	65±15℃
T0-22	35℃	35±3.5℃	$\geq 25^\circ C$	95℃	95±5℃	70±15℃
T0-22	40℃	40±4℃	$\geq 30^\circ C$	100℃	100±5℃	70±15℃
T0-22	45℃	45±4.5℃	$\geq 33^\circ C$	105℃	105±5℃	75±15℃
T0-22	50℃	50±5℃	$\geq 35^\circ C$	110℃	110±5℃	75±15℃
T0-22	55℃	55±5℃	42±6℃	115℃	115±5℃	80±15℃
T0-22	60℃	60±5℃	45±8℃	120℃	120±5℃	85±15℃
T0-22	65℃	65±5℃	48±10℃	125℃	125±5℃	95±15℃

4 安装尺寸及外形

