HT73XX-A 系列

LDO 线性稳压器

■ 产品简介

HT73XX-A 系列是一款实用 CMOS 技术开发的低压差、高精度输出电压、超低功耗电流的正电压型电压稳压电路。由于内置有低通态电阻晶体管，因而如数输出压差低，同时具有高输入电压承受能力，最高工作电压可达 12V，适合需要较高耐压的应用电路。

■ 产品特点

- 输出电压精度高：精度±3%
- 超低功耗电流：典型值 3uA
- 低输出电压温漂：典型值 50 ppm/℃
- 高输入耐压：升至 12V 保持输出稳压
- 封装形式：TO-92、SOT89-3、SOT23-3

■ 产品用途

- 使用电池供电设备的稳压电源
- 家电玩具的稳压电源
- 便携式医用仪器稳压电源
- 通信设备的稳压电源
- 移动电话用的稳压电源

■ 封装形式和管脚功能定义

管脚序号			管脚定义	功能说明
TO-92	SOT89-3	SOT23-3		
1	1	1	GND	芯片接地端
2	2	3	VIN	启动输入端
3	3	2	VOUT	芯片输出端



■ 型号选择

名称	型号	最高输入电压(V)	输出电压(V)	容差	封装形式
HT73XX-A	HT7318-A	12	1.8	±3%	TO92 SOT89-3 SOT23-3
	HT7325-A	12	2.5	±3%	
	HT7327-A	12	2.7	±3%	
	HT7330-A	12	3.0	±3%	
	HT7333-A	12	3.3	±3%	
	HT7336-A	12	3.6	±3%	
	HT7350-A	12	5.0	±3%	

■ 原理框图



■ 应用电路



■ 极限参数

项目	符号	参数	极限值	单位
电压	VIN	最大输入电压	15	V
功耗	PD	功耗	400	mW
温度	Tw	工作温度	-25～70	℃
	Tc	存储温度	-50～125	℃
	Th	焊接温度	260	℃,10s

■ 电学特性

◆ HT7318-A （ T_{OPT}=25℃）

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	V_{IN}=2.8V， I_{OUT}=40mA	1.746	1.8	1.854	V
I_{OUT}	输出电流	V_{IN}=2.8V， V_{OUT}≥1.62V	150	--	—	mA
$\triangle V_{OUT}$	负载调节	V_{IN}=2.8V， 1mA≤I_{OUT} ≤60mA	—	45	90	mV
V_{DIF}	跌落电压	I_{OUT}=40mA	—	170	—	mV
I_{SS}	静态电流	V_{IN}=2.8V，空载	—	2	3	μA
$\Delta V_{OUT}/(\Delta V_{IN} * V_{OUT})$	Line Regulation	2.8V≤V_{IN}≤12V， I_{OUT}=40mA	—	0.2	0.3	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	12	V
$\Delta V_{OUT}/\Delta Ta$	温度系数	V_{IN}=2.8V， I_{OUT}=40mA， 0℃≤Ta≤85℃	—	±0.7	—	mV/℃

◆ HT7325-A　　(T_{OPT}=25℃)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	V_{IN}=3.5V，I_{OUT}=40mA	2.425	2.5	2.575	V
I_{OUT}	输出电流	V_{IN}=3.5V，V_{OUT}≥2.25V	180	--	—	mA
$\triangle V_{OUT}$	负载调节	V_{IN}=3.5V， 1mA≤I_{OUT} ≤60mA	—	45	90	mV
V_{DIF}	跌落电压	I_{OUT}=40mA	—	110	—	mV
I_{SS}	静态电流	V_{IN}=3.5V，空载	—	2	3	μA
$\Delta V_{OUT}/(\Delta V_{IN} * V_{OUT})$	Line Regulation	3.5V≤V_{IN}≤12V， I_{OUT}=40mA	—	0.2	0.3	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	12	V
$\Delta V_{OUT}/\Delta Ta$	温度系数	V_{IN}=3.5V，I_{OUT}=40mA， 0℃≤Ta≤85℃	—	±0.7	—	mV/℃

◆ HT7327-A　　(T_{OPT}=25℃)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	V_{IN}=3.7V，I_{OUT}=40mA	2.619	2.7	2.781	V
I_{OUT}	输出电流	V_{IN}=3.7V，V_{OUT}≥2.43V	200	--	—	mA
$\triangle V_{OUT}$	负载调节	V_{IN}=3.7V， 1mA≤I_{OUT} ≤60mA	—	45	90	mV
V_{DIF}	跌落电压	I_{OUT}=40mA	—	100	—	mV
I_{SS}	静态电流	V_{IN}=3.7V，空载	—	2	3	μA
$\Delta V_{OUT}/(\Delta V_{IN} * V_{OUT})$	Line Regulation	3.7V≤V_{IN}≤12V， I_{OUT}=40mA	—	0.2	0.3	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	12	V
$\Delta V_{OUT}/\Delta Ta$	温度系数	V_{IN}=3.7V，I_{OUT}=40mA， 0℃≤Ta≤85℃	—	±0.7	—	mV/℃

◆ HT7330　　(T_{OPT}=25℃)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	V_{IN}=4V，I_{OUT}=40mA	2.91	3	3.09	V
I_{OUT}	输出电流	V_{IN}=4V，V_{OUT}≥2.7V	250	--	—	mA
$\triangle V_{OUT}$	负载调节	V_{IN}=4V，1mA≤I_{OUT} ≤60mA	—	45	90	mV
V_{DIF}	跌落电压	I_{OUT}=40mA	—	95	—	mV
I_{SS}	静态电流	V_{IN}=4V，空载	—	2	3	μA
$\Delta V_{OUT}/(\Delta V_{IN} * V_{OUT})$	Line Regulation	4V≤V_{IN}≤12V， I_{OUT}=40mA	—	0.2	0.3	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	12	V
$\Delta V_{OUT}/\Delta Ta$	温度系数	V_{IN}=4V，I_{OUT}=40mA， 0℃≤Ta≤85℃	—	±0.7	—	mV/℃

◆HT7333-A （T_{OPT}=25℃）

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	V_{IN}=4.3V，I_{OUT}=40mA	3.201	3.3	3.399	V
I_{OUT}	输出电流	V_{IN}=4.3V，V_{OUT}≥2.97V	250	--	—	mA
$\triangle V_{OUT}$	负载调节	V_{IN}=4.3V， 1mA≤I_{OUT} ≤60mA	—	45	90	mV
V_{DIF}	跌落电压	I_{OUT}=40mA	—	90	—	mV
I_{SS}	静态电流	V_{IN}=4.3V，空载	—	2	3	μA
ΔV_{OUT} /(ΔV_{IN} * V_{OUT})	Line Regulation	4.3V≤V_{IN}≤12V， I_{OUT}=40mA	—	0.2	0.3	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	12	V
ΔV_{OUT} /ΔTa	温度系数	V_{IN}=4.3V，I_{OUT}=40mA， 0℃≤Ta≤85℃	—	±0.7	—	mV/℃

◆ HT7336-A （ T_{OPT}=25℃）

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	V_{IN}=4.5V，I_{OUT}=40mA	3.492	3.6	3.708	V
I_{OUT}	输出电流	V_{IN}=4.5V，V_{OUT}≥3.15V	250	--	—	mA
$\triangle V_{OUT}$	负载调节	V_{IN}=4.5V， 1mA≤I_{OUT} ≤60mA	—	45	90	mV
V_{DIF}	跌落电压	I_{OUT}=40mA	—	80	—	mV
I_{SS}	静态电流	V_{IN}=4.5V，空载	—	2	3	μA
ΔV_{OUT} /(ΔV_{IN} * V_{OUT})	Line Regulation	4.5V≤V_{IN}≤12V， I_{OUT}=40mA	—	0.2	0.3	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	12	V
ΔV_{OUT} /ΔTa	温度系数	V_{IN}=4.5V，I_{OUT}=40mA， 0℃≤Ta≤85℃	—	±0.7	—	mV/℃

◆HT7350-A （T_{OPT}=25℃）

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	V_{IN}=6V，I_{OUT}=40mA	4.85	5	5.15	V
I_{OUT}	输出电流	V_{IN}=6V，V_{OUT}≥4.5V	250	--	—	mA
$\triangle V_{OUT}$	负载调节	V_{IN}=6V，1mA≤I_{OUT} ≤60mA	—	45	90	mV
V_{DIF}	跌落电压	I_{OUT}=40mA	—	60	—	mV
I_{SS}	静态电流	V_{IN}=6V，空载	—	2	3	μA
ΔV_{OUT} /(ΔV_{IN} * V_{OUT})	Line Regulation	6V≤V_{IN}≤12V， I_{OUT}=40mA	—	0.2	0.3	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	12	V
ΔV_{OUT} /ΔTa	温度系数	V_{IN}=6V，I_{OUT}=40mA， 0℃≤Ta≤85℃	—	±0.7	—	mV/℃

■ 封装信息

TO-92



符号	最小值（mm）	最大值（mm）
A	3.300	3.700
A1	1.100	1.400
b	0.380	0.550
c	0.360	0.510
D	4.400	4.700
D1	3.430	
E	4.300	4.700
e	1.270 TYP	
e1	2.440	2.640
L	14.100	14.500
Φ		1.600
h	0.000	0.380

SOT-89-3



符号	最小值（mm）	最大值（mm）
A	1.400	1.600
b	0.320	0.520
b1	0.360	0.560
c	0.350	0.440
D	4.400	4.600
D1	1.400	1.800
E	2.300	2.600
E1	3.940	4.250
e	1.500TYP	
e1	2.900	3.100
L	0.900	1.100

SOT-23-3



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°